

Ficha Técnica Adoquines

Los adoquines de concreto son elementos individuales que colocados en un patrón definido constituyen un pavimento flexible.



Usos

Se pueden emplear en vías residenciales, municipales, industriales, centros comerciales etc. Pueden ser aplicados desde pavimentos de tránsito peatonal hasta pavimentos de tránsito pesado.


Normas

Especificaciones técnicas y tolerancias dimensionales INTE129:2020 capítulo. Determinación de la resistencia a la compresión INTE129:2020 capítulo 5.2.

Método de prueba estándar ASTM-C418 para la resistencia a la abrasión del hormigón mediante de chorro de arena, INTE C-128.

Colores

Amarillo











Terracota Rojo

REQUISITOS DE NORMATIVA

Absorción, a los 28 días (%) Resistencia compresión a los 28 días (MPa)

Unidad individual ≤9 Unidad individual ≥36

Promedio ≥7 Promedio ≥40

Ancho (1)	Longitud (1)	Espesor (1)
± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm

TIPOS DE ADOQUINES

Tipo	Diseño	Cantidad (m²)	Peso (kg)
701 401 901	2	50	2.6 3.5 4.5
402		100	1.8
403		25	7
501 (Hueso de Perro)		40	4.5
301 (Santa Cruz)		22	8.1
400		21	8.6

contacto@productosdeconcretocr.com (506) 2587-1400

